1103 9781

レンジフードファン取付説明書

取扱説明書・取付説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

安全上のご注意

- 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠**警告:** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠**注意:** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例

⃠ 記号は行為を禁止する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

⚠警　告

分解・修理改造禁止
- **修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと**
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

アースを取り付ける
- **アースを確実に取り付けること**
故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください

取付注意
- **自然排気型のストーブを使用するときは、空気の取入口（給気口）により十分給気される配慮をすること**
排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります

取付注意
- **排気工事をされる場合は建築基準法（同施工令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事を行うこと**
火災などの原因になります

取付注意
- **レンジフードファンは、薄板の金属部（壁内ラス網など）と接触しないよう取り付けること**
漏電した場合、発火するおそれがあります

使用禁止
- **交流100V以外では使用しないこと**
火災・感電の原因になります



取付注意
- **配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行うこと**
誤った配線工事は感電や火災の原因になります

取付注意
- **メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取り付けること**
漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります

取付注意
- **本体とダクトは、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと**
火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

埋込禁止
- **レンジフードファンの壁への埋め込みはしないこと**
漏電した場合、発火するおそれがあります

⚠注　意

接触禁止
- **運転中は指や物を絶対に入れないこと**
けがをするおそれがあります

取付注意
- **レンジフードファンの取り付けは十分強度のあるところを選んで確実に行うこと**
落下によりけがをするおそれがあります

取付禁止
- **周囲温度が40℃以上になるところには取り付けないこと**
火災・故障の原因になります

取付注意
- **ファンや部品の取り付けは確実に行うこと**
落下によりけがをするおそれがあります



手袋をする
- **取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること**
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

使用禁止
- **浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと（浴室用換気扇をお使いください）**
感電および故障の原因になります

取付け上のお願い

- **下記は「建設工事」に区分され、関連する法令、規定に従って法的有資格者が行う必要があります。**
  - **大工工事（設置のための下地工事等）**
  - **配線工事（コンセントの設置、コンセント・コネクター利用以外の配線接続等）**
  - **管工事（ダクト配管及びレンジフードファンからのダクト接続等）**

  流通業者（販売店）を通して組立・設置する場合は、「建設工事」とそれ以外の「組立・設置」を区別して行ってください。

- 調理機器の幅はレンジフードファンの幅以内のものをご使用ください。
調理機器はレンジフードファンの前面より手前にはみ出して設置しないでください。排気効率が低下します。
- 電源は専用コンセントおよびブレーカーを設けてください。
火災・故障の原因になります。
- 屋外壁面の排気出口に取り付けるベントキャップまたはパイプフードの通気抵抗は400m³/h時50Pa以下のものをご使用ください。
防虫網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合がありますので使用しないでください。
- ダクトの不燃処理について
  - ダクトを50mm以上の不燃材料、または20mm以上の国土交通大臣不燃認定品の不燃材料で被覆してください。
  - 施工要領は、各メーカーの「標準施工要領技術指導書」・「検査要領書」に従ってください。
- 製品は調理機器の真上に取り付けてください。
なお、製品取付高さは、製品の下端が調理機器の真上80cm以上になるようにしてください。



- 寒い地域ではダクトが結露し本体内に結露水が流れる場合がありますので断熱材を巻くなどの対応をしてください。
- 製品仕様を改造してのご使用は絶対におやめください。
- 非常に長いダクトや細いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気効果をいちじるしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用しないでください。
- レンジフードファン取り付け面の本部に、取り付け用座付ねじが確実に届くことを確認してください。
本体の取り付け用座付ねじは、45mmの長さのものが同梱されておりますが、壁下地に石膏ボード等が貼られている場合は、石膏ボード等の厚さを確認し、取り付け用座付ねじが確実に本部に届くことを確認してください。
- レンジフードファン下部には、湯沸器を絶対に取り付けないでください。
また、横方向50cm以上離して取り付けてください。湯沸器の真上は高熱になるため故障の原因になります。



- 建物が密閉されている場合は必ず、約400㎠程度の空気取入口を設けてください。



- 部屋の中央で料理される場合は、油煙が捕集しきれませんので、お台所の全体換気のために、他の換気扇と併用していただければ、よりすぐれた換気ができます。

取り付け前の調査と準備

⚠警　告

分解・修理改造禁止
- **修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと**
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

取付注意
- **排気工事をされる場合は建築基準法（同施工令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事を行うこと**
火災などの原因になります

取付注意
- **レンジフードファンは、薄板の金属部（壁内ラス網など）と接触しないよう取り付けること**
漏電した場合、発火するおそれがあります

埋込禁止
- **レンジフードファンの壁への埋め込みはしないこと**
漏電した場合、発火するおそれがあります

取付注意
- **本体とダクトは、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと**
火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

⚠注　意

取付注意
- **レンジフードファンの取り付けは十分強度のあるところを選んで確実に行うこと**
落下により、けがをするおそれがあります

手袋をする
- **取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること**
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

取付禁止
- **周囲温度が40℃以上になるところには取り付けないこと**
火災・故障の原因になります

1. **取り付け面の強度確認**
……製品を支える強さが必要です。

600幅	製品質量 10.5kg
750幅	製品質量 12.5kg

■板張りの場合
- 板厚が20mm以下の場合には壁に補強板を埋め込み補強板にレンジフードファンを取り付けてください。
- 板厚が20mm以上の場合は補強板の必要はありません。

■コンクリート、タイル壁の場合
- あらかじめ補強板を壁に埋め込んでおくか、カールプラグ等を使用し固定してください。

■土壁の場合
- 柱などに固定した補強板をあらかじめ壁に埋め込んでください。

2. **別売部品の準備**
排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。
3. **標準取付寸法**
本製品の標準取付寸法は調理機器の上面から製品の下端まで80cm以上です。
※火災予防条例では、グリスフィルターの下端が調理機器の真上80cm以上必要となっています。
4. **電源コンセント・ブレーカー**
電源コンセント・ブレーカーは専用のものを設置してください。（交流・単相 100V）
コンセントは、JIS C 8303 2極差込接続器（15A125V）をご使用ください。



標準取付例（単位:mm）

各部のなまえ



製品寸法図



（単位:mm）

付属品（本体内部に同梱）

品名	略図	用途
排気口	1個	本体と排気ダクトの接続に使います。逆風防止シャッター付きです。
排気口取付金具	2個	本体と排気口の接続に使います。
蝶ナット（M4）	4個	排気口の取り付けに使います。
ワッシャー（φ18）	4個	
ソフトテープ（長）	長1本	本体と排気口のすきまをふさぐのに使います。
ソフトテープ（短）	短1本	排気口とダクトのすきまをふさぐのに使います。
幕板取付金具	2個	別売の幕板を取り付ける場合に使います。
蝶ねじ（M4）	2本	
吊金具	2個	本体の取り付けに使います。
座付ねじ	φ5.1×45 4本	本体の取り付けに使います。

取り付けかた

⚠注　意

手袋をする
- **取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること**
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

お願い
- 取り付け作業の際はキズ・破損のないように十分注意してください。
- 本体上面に貼られているシールは、はがさないでください。

1.本体の準備

（1）オイルパネルをはずします。
オイルパネル取付ねじ3ケ所をゆるめ、上に持ち上げながら本体の引っ掛け部からはずします。



（2）付属品を取り出します。

（3）右上項の付属品一覧により不足がないか確認します。

（4）ファンをはずします。
ファンを軽く手で押さえ、ツマミを「ゆるむ」（時計回り）の方向に回してはずした後、ファンを取り出します。



お願い
ファンを変形させないよう取り扱いに注意してください。

2.排気方向の決定

⚠警　告

取付注意
- **メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取り付けること**
漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります

取付注意
- **排気工事をされる場合は建築基準法（同施工令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事を行うこと**
火災などの原因になります

取付注意
- **本体とダクトは、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと**
火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

（1）排気方向を決定します。
本製品の排気方向は、左右側面、左右上面、背面の5方向に排気が出来ますので、建物の構造に合わせて決めてください。

（2）選定した排気穴を木ハンマーなどで打ち抜きます。

（3）製品寸法図を参照し、壁穴を開けます。

（4）φ150のステンレスダクト、またはスパイラルダクトを図のようにセットして、周囲を仕上げます。（コンクリート、タイル、土壁の場合）

※排気ダクトは天面から突き出すように取り付けます



※排気ダクトは壁面から突き出さないように取り付けます

3.排気用部品の準備

■側方・後方排気の場合
排気口は必ず本体内側から取り付けます。

（1）ソフトテープ（長・短）を排気口に図のように貼り付けます。
ソフトテープ（長）は穴の内側に合わせて貼り付けてください。

（2）排気口取付金具2個を本体の排気穴に取り付けます。
排気口取付金具のボルトを排気穴横の丸穴に本体外側より差し込んだ後、排気穴の端面をはさみ込むように折り曲げます。

※ 排気口の取り付けは **4.本体の取り付け** の項で行います。



■上方排気の場合
排気口は必ず本体外側から取り付けます。

（1）ソフトテープ（長・短）を排気口に図のように貼り付けます。
ソフトテープ（長）は穴の内側に合わせて貼り付けてください。

（2）排気口取付金具2個を半分に折ります。（ボルトのついた方を使います）

（3）排気口取付金具のボルトを排気口に差し込みます。



（4）排気口を本体に取り付けます。
排気口を本体外側より排気穴横の丸穴に差し込み、ワッシャー（計4個）をはめてから蝶ナット（計4個）で締め付けます。



お願い
上方排気で排気口に直接ダクトを接続して排気方向を変更する場合はシャッターの開く向きに注意して排気口を取り付けてください。
右図の「誤った接続例」の場合、排気不良や異常音の原因になります。



4.本体の取り付け

（1）吊金具2個を本体に取り付けます。
本体上面に2本ずつあらかじめ取り付けられているねじ4本を使い、吊金具を本体上面に取り付けます。



（2）だるま穴用座付ねじ2本を壁面にねじ込みます。
だるま穴位置（左右各1ケ所）に座付ねじ（φ5.1×45）を壁面とのすきま5mmまで締め付けます。

（3）本体を取り付けます。
（2）で取り付けただるま穴用座付ねじに本体を引っ掛けたあと、しっかり締め付けます。

お願い **上方排気の場合はダクトに排気口を差し込みながら本体を取り付けてください。**



（4）本体を座付ねじ（φ5.1×45）2本でしっかり締め付けて固定します。

（5）側方・後方排気の場合は排気口を本体に取り付けます。
3.排気用部品の準備 の項で準備した排気口を本体内側より排気口取付金具のボルトに差し込み、ワッシャー（計4個）をはめてから蝶ナット（計4個）で締め付けます。

お願い
シャッターの開く向きに注意して排気口を取り付けてください。



5.ダクトと排気用部品の接続

お願い
ドリリングタッピンねじなどで排気口を固定する場合は、シャッターにねじがあたらないように図のドリリングタッピンねじ使用範囲内に固定してください。

■上方排気の場合
風漏れ防止のテーピング（アルミテープ）を行います。

排気口設置面の漏風確認のお願い
排気口とダクトを接続する際に、無理にダクトにレンジフードファンの排気口を接続しようとすると、排気口と排気口の設置面（本体上面等）が変形し、排気漏れが発生してしまう場合があります。
排気漏れ確認の為に、ダクトと接続後は試運転（強運転）を行ってください。漏風する場合は、排気口と設置面の周りをアルミテープ等（現地手配）で漏風防止処置を行ってください。

6.電気配線

⚠警　告

分解・修理改造禁止
- **修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないこと**
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります

アースを取り付ける
- **アースを確実に取り付けること**
故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください

使用禁止
- **交流100V以外では使用しないこと**
火災・感電の原因になります

取付注意
- **配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行うこと**
誤った配線工事は感電や火災の原因になります

（1）アース（D種接地工事）を取ります。
※アース線は取り付け作業側にて手配してください。

（2）分電盤のブレーカーを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。

お願い
- **電源は専用のコンセント（2極差込接続器 15A 125V）およびブレーカーを設けてください。**
- **コンセントは電源コードの長さを考慮して設置してください。**

7.幕板を取り付ける場合

（1）幕板取付金具2個を本体に取り付けます。
幕板取付金具のツメを本体上面のくぼみに入れ、本体内側から蝶ねじ1本（左右計2本）で仮固定します。
幕板が取り付くため、最後まで締め付けないでください。



お願い **本体の蝶ねじ用穴に貼られているシールは、はがさずに貫通させてください。**

（2）幕板を本体と幕板取付金具の間に差し込みます。

（3）幕板の取り付け位置を決め、蝶ねじを締め付けて固定します。



8.組み立て

（1）ファンを取り付けます。
ファン裏面の溝がモーター部のシャフトピンに合うように差し込み、ツマミを「しまる」（反時計回り）の方向に回して締め付けます。

お願い **ファン裏面の溝がシャフトピンに合うように確実に差し込んでください。（異常音や故障の原因になります）**



（2）オイルパネルを取り付けます。
オイルパネル後方の引っ掛け部を本体に引っ掛けてからオイルパネルを閉じ、手で支えながらオイルパネル取付ねじ3ケ所を締め付けます。



お願い **オイルパネルを閉じる際に本体の配線がはさみ込まないことを確認してください。**

9.試運転

- ■分電盤のブレーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください。
スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
- ■運転時、各速調の排気が正しく行われていることを確認してください。
- ■異常な騒音、振動がないことを確認してください。
- ■屋外の排気出口から排気されていることを確認してください。
- ■取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料となりますのでご注意ください。

10.お客様への説明

- ■取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
- ■取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様へお渡しください。

製造元：富士工業株式会社
〒252-0206 相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号
TEL 042（768）3754 （営業部）

この説明書は再生紙を使用しています。